

# TECHNIKAI ÖSSZEHASONLÍTÁS A FŐBB VERSENYTÁRSAKKAL

## 175 TONNÁS ÉLHAJLÍTÓ BERENDEZÉS

		Dener	Durma	Baykal
Hajlító kapacitás	ton	175	175	160
Hajlító hossz	mm	3020	3050	3100
Közelítő sebesség	mm/sec	180	120	160
Hajlítósebesség	mm/sec	10	10	10
Visszaállási sebesség	mm/sec	160	100	130
Asztal és gerenda közötti max. távolság	mm	600	530	540
Asztal magasság	mm	900	900	880
Y tengely munkaútja	mm	350	265	260
Garatmélység	mm	450	410	410

## 220 TONNÁS ÉLHAJLÍTÓ BERENDEZÉS

		Dener	Durma	Baykal
Hajlító kapacitás	ton	220	220	200
Hajlító hossz	mm	3020	3050	3100
Közelítő sebesség	mm/sec	140	120	150
Hajlítósebesség	mm/sec	10	10	10
Visszaállási sebesség	mm/sec	130	100	130
Asztal és gerenda közötti max. távolság	mm	600	530	530
Asztal magasság	mm	900	900	880
Y tengely munkaútja	mm	350	265	260
Garatmélység	mm	450	410	410

## 320 TONNÁS ÉLHAJLÍTÓ BERENDEZÉS

		Dener	Durma	Baykal
Hajlító kapacitás	ton	320	320	300
Hajlító hossz	mm	3020	3050	3100
Közelítő sebesség	mm/sec	140	100	110
Hajlítósebesség	mm/sec	10	10	8
Visszaállási sebesség	mm/sec	130	100	100
Asztal és gerenda közötti max. távolság	mm	650	630	660
Asztal magasság	mm	900	900	905
Y tengely munkaútja	mm	400	265	320
Garatmélység	mm	450	410	500